

Коммерческое предложение

Организация:
Заказчик:

Дата: 07.12.2022
Курс: 62

Наименование	Кол-во	Цена, руб.	Сумма	Комментарий
2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20м 1/2.7" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 103°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; Smart ИК; видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS; IP66; -40°C до +60°C; 12В DC±15%, 4Вт макс.	8	2 634,00	21 072,00	-
8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор с технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер + 2 IP-канала (до 12 с замещением аналоговых в Enhanced IP mode)* Видеовход: 8 каналов BNC; Аудиовход: 1 канал RCA, (до 8-и каналов AoC); Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.265 Pro/H.265/H.265+/H.264/H.264+; аудиосжатие G.711u. Разрешение записи на канал: TVI: 3Мп@15к/с (первые 2 канала), 1080р@15к/с, 1080р Lite /720р Lite /720р@25к/с; AHD и CVI: 1080р@15к/с, 4Мп Lite, 1080р Lite /720р@25к/с; аналоговые камеры WD1@25к/с; IP: до 6Мп - входящий битрейт 96Мбит/с, 1 SATA для HDD до 6ТБ; 1 RJ-45 10М/ 100М Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10 °C до +55°C; 12В DC; 12Вт макс (без HDD)	1	10 477,00	10 477,00	-
Жесткий диск (HDD) для видеонаблюдения; SATA-III; 1024 ГБ; 64 МБ; 3.5"; 5900 об/мин; 101.85x20.2x146.99 мм.	1	5 419,00	5 419,00	10-30 дней по движению
Блок питания: ток нагрузки - 5А; Входное напряжение переменное от 160 до 242В, частота 50Гц, Выходное напряжение - DC 12V ;предельно допустимый ток - 7,2А. Защита от короткого замыкания. Допустимая температура окружающей среды - 0...+40°C при относительной влажности воздуха не более 90%.	1	1 543,00	1 543,00	-
Расходные материалы и крепеж: - Кабель UTP CAT5e 4 пары (бухта 305 м) 0.51 мм ССА, м - 4,8 - Коннектор RJ45 8P8C без вставки , кат. 5 е, шт - 4 - Кабель-канал с двойным замком самозатухающий ПВХ, 15x10x2000 мм, площадь полезного сечения 95 кв.мм, IP40, t-раб.-15...+60°C - 4 - Коаксиальный кабель (типа РК 75-2-13М, центр медь 7x0,17мм экран омедненная сталь) +2 жилы питания сечением 0,75кв.мм (многожильные омедненная сталь), общая оболочка из белого ПВХ пластиката (для внутренней установки), D-внешний = 6,9 мм, м - 144 - Разъем штекер под винт с пружиной BNC - 18 - Разъём питания DC (папа) с клеммником - 9 - Коробка ответвит. с кабельными вводами, IP55, 100 x 100 x 50мм - 8	1	10 390,00	10 390,00	-

Монтажные и пуско-наладочные работы: - Монтаж камеры внутренней. Высота менее 3,5 м, шт - 8 - Затяжка кабеля в гофру/канал/рукав, м - 4 - Прокладка кабельной трассы, м - 124 - Монтаж и подключение БП, шт - 1 - Монтаж, подключение и настройка видеорегистратора, шт - 1 - Настройка доступа к устройству через облако, шт - 1 - Транспортные расходы - 1 - Пуско-наладочные работы, настройка системы - 1	1	28 599,00	28 599,00	1-2 дня
---	---	-----------	-----------	---------

Итого (вкл. НДС 20%)

77 500,00 руб.

Ваш персональный менеджер: Команда HikLab

Звоните, ответу на все Ваши вопросы:

Раб.: +7 (495) 256-04-66 (доб. -); Моб.: -

Эл. почта: project@hiklab.ru

КОМПЬЮТЕРЫ - СЕРВЕРЫ - ОФИСНАЯ ТЕХНИКА - КАРТРИДЖИ
 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ - КОНТРОЛЬ ДОСТУПА - МУЗЫКАЛЬНАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Оплата

Счет выставляется в российских рублях по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета.

Сроки

Предложение действительно в течение 3 календарных дней. Срок действия предложения может быть согласован с менеджером.

Срок поставки исчисляется с дня поступления денежных средств на расчётный счёт поставщика.

Доставка

Возможна доставка по России транспортными компаниями-партнёрами (СДЕК, Деловые линии, DPD и др.)

Гарантия

Гарантия производителя включена в стоимость. Срок гарантии устанавливается производителем на каждый конкретный вид техники и исчисляется с момента продажи, если иное не указано в гарантийных обязательствах производителя. У нас можно приобрести расширение срока действия гарантии или повысить ее уровень.

ИНН 7703408646 КПП 772401001 ОРГН 1167746350617